



Scheda tecnica SLV Enola L Luce da soffitto Aluminium Grigio Il Giro 36W 3500lm 38D - 930-940 CCT | Esterni - IP65 - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255587                                                                            |
| EAN                               | 4024163235990                                                                     |
| Marca                             | SLV                                                                               |
| Nome del fabbricante              | ENOLA ROUND L outdoor LED surface-mounted ceiling light anthracite CCT 3000/4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 97.2                                  |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 38                                    |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED                           |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling                              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Product Serie                  | Enola                                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 140 |
| Altezza (mm)   | 223 |
| Diametro (mm)  | 140 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

