



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance Opalee 36W 4320lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - IP54

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| SKU                    | 234226                      |
| EAN                    | 4058075149502               |
| Marca                  | Ledvance                    |
| Nome del fabbricante   | PANEL 600 36W/4000K OP IP54 |
| Vita Media Utile (ora) | 60000                       |
| Product Serie          | PANEL 600 IP54              |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa              | Sì                           |
| Efficienza (Lm/W)              | 120                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                         |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule            |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Connessione Infixso | Morsetto a vite |
|---------------------|-----------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
|-----------------------------------|----------------------------------------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
|------------------|-----------------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatura di Lavoro | -10 to +45 |
|-----------------------|------------|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Luce d'Emergenza | Con luce di emergenza |
|------------------|-----------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 595 |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 595 |
|----------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 50 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

