



## Scheda tecnica LEDVANCE Proiettore LED 150W 4000K 15000lm IP65 Nero | Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 236865                            |
| EAN                               | 4058075321823                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | FLOOD LED ASYM 150W/4000K BK IP65 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 38x80                        |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Superficie      |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli    |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65            |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50  |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero            |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Nero            |
| Product Serie                  | Performance     |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 499 |
| Larghezza (mm) | 399 |
| Altezza (mm)   | 126 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

