



Scheda tecnica Ledvance Stagna LED  
Stagna Combo 50W 7500lm - 840-865  
CCT | 150cm - Sostitutiva 2x58W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| SKU                               | 256609                                     |
| EAN                               | 4099854521393                              |
| Marca                             | Ledvance                                   |
| Nome del fabbricante              | DAMP PROOF COMBO 1500 V 50W MS 840 IP66 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 54000                                      |

## Informazioni tecniche

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                  |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                   |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica             |
| Impostazione del Colore       | CCT                                      |
| Efficienza (Lm/W)             | 150                                      |
| Fattore Potenza               | >0.90                                    |
| Lunghezza                     | 150cm                                    |
| Tipo di Prodotto              | Reglette Stagne LED                      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica               | Opale                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                        |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Plastica                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | Sì, Opzionale               |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1570 |
| Larghezza (mm) | 97   |
| Altezza (mm)   | 78   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

