



Scheda tecnica Philips Pannello a LED CoreLine RC127V 41W 3400lm - 830 Luce Calda | 30x120cm - UGR &lt;19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 220791                           |
| EAN                               | 8718696070918                    |
| Marca                             | Philips                          |
| Nome del fabbricante              | RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                            |
| Product Serie                     | RC127V                           |

## Informazioni tecniche

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tecnologia                      | LED Integrato                 |
| Conventional fixture equivalent | 2 x 36W                       |
| Voltaggio (V)                   | 220-240                       |
| Dimmerabile                     | Non dimmerabile               |
| Codice Colore                   | 830 Bianco Caldo              |
| Colore della Luce (Kelvin)      | 3000 Bianco Caldo             |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)   | 80-89 - Buona resa cromatica  |
| Colore Chiaro                   | Bianco                        |
| Impostazione del Colore         | Colore unico                  |
| Efficienza (Lm/W)               | 82.9                          |
| Compatibile per Esterni         | No                            |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP20                          |
| Protezione da impatti           | IK02 - 0.20 Joule             |
| Connessione Infisso             | PIP [Connessione a pressione] |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Driver Incluso   | Sì           |
| Fattore Potenza  | >0.90        |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 7091800                               |
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1200     |
| Larghezza (mm)              | 300      |
| Altezza (mm)                | 42       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

