



Scheda tecnica Philips Pannello a LED Coreline RC134B 22W  
2700lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 231082                          |
| EAN                               | 8718699348106                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |
| Product Serie                     | RC134B                          |

## Informazioni tecniche

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                 |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                       |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali          |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica  |
| Colore Chiaro                  | Bianco                        |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                  |
| Efficienza (Lm/W)              | 122                           |
| Compatibile per Esterni        | No                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule             |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Driver Incluso   | Sì           |
| Fattore Potenza  | >0.90        |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 34810600                              |
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Polycarbonato                         |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 47      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

