



Scheda tecnica Philips Proiettore LED  
Coreline BVP140 Aluminium 225W  
31500lm 73x26D - 740 Bianco Freddo |  
IP66 - Dali Dimmerabile - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 237368                             |
| EAN                               | 8718699872922                      |
| Marca                             | Philips                            |
| Nome del fabbricante              | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato        |
| Voltaggio (V)                      | 220-240              |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79                |
| Colore Chiaro                      | Bianco               |
| Impostazione del Colore            | Colore unico         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 139.2                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 73x26                |
| Fattore Potenza                    | >0.95                |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED       |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| EOC8                           | 87292200        |
| Connessione Infisso            | IDC             |
| Copertura Ottica               | Vetro           |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66            |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50  |
| Colore dell'Apparecchio        | Alluminio       |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Alluminio       |
| Product Serie                  | CoreLine        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 540 |
| Larghezza (mm) | 560 |
| Altezza (mm)   | 70  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

