



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine  
RC531B 19,4W 1900lm - 930 Luce Calda | 150x7.5cm -  
UGR <25 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 237292                                  |
| EAN                               | 8718699964207                           |
| Marca                             | Philips                                 |
| Nome del fabbricante              | RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                   |
| Product Serie                     | Panel Led                               |

## Informazioni tecniche

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                         |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                  | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                          |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)              | 97.9                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                            |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule               |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Driver Incluso      | Sì                                   |
| Fattore Potenza     | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)            |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +40                             |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Alluminio                              |
| Alloggiamento                     | Acciaio                                |
| Colore del Rivestimento           | Alluminio                              |

## Dimensioni

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x7.5cm |
| Lunghezza (mm)              | 1497      |
| Larghezza (mm)              | 75        |
| Altezza (mm)                | 90        |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

