



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto
Altezza ridotta DN570B VLC-E 16.5W 2200lm 80D - 840
Bianco Freddo | 214mm - Aluminium Riflettore - Dali
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	238650
EAN	8718699969936
Marca	Philips
Nome del fabbricante	DN570B LED20S/840 PSD-VLC-E C PG WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	80
Efficienza (Lm/W)	147

Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	96
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Polycarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	96993600
Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	DN570B

Dimensioni

Altezza (mm)	96
Diametro (mm)	214

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore


Specialista dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**