



Scheda tecnica Noxion Pannello LED  
Standard 30x120cm 6500K 40W  
UGR<22 | Luce del Giorno - Sostitutiva  
2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 229341                                                          |
| EAN                               | 8719157003070                                                   |
| Marca                             | Noxion                                                          |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 6500K 30x120 UGR<22 (4x18W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                           |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                       |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Compatibile per Esterni        | No                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK04 - 0.50 Joule |
| Fattore Potenza       | >0.90             |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | Opale                          |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                  |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 10.5     |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★