



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Ecowhite Nichel 18W 1530lm -  
830-840-860 CCT | Ritaglio 55-175mm -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255323                                                                                          |
| EAN                               | 8719157066778                                                                                   |
| Marca                             | Noxion                                                                                          |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Ecowhite Satin Nickel 18W 1530LM<br>3000/4000/6000K dimmable cutout 55-176 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza                                     |
| Inclinabile                        | No                                                          |
| Tecnologia                         | LED Integrato                                               |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                                             |
| Codice Colore                      | 860 Luce Del Giorno, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6000 Luce Del Giorno, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                         |
| Lampadina inclusa                  | Sì                                                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                                                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                                                          |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fattore Potenza                   | >0.90                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Finitura del Riflettore           | PET                              |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 55-175            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Plastica          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Product Serie                  | Ecowhite          |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 15  |
| Diametro (mm) | 217 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

