



**Scheda tecnica Multipack 12x Osram  
Downlight LED Recess Slim Bianca  
22W 2000lm 110D - 830 Luce Calda - |  
Ritaglio 200mm - IP20**



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 259055                                                           |
| EAN                               | 8719157080583                                                    |
| Marca                             | Osram                                                            |
| Nome del fabbricante              | Multipack 12x LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 225mm 22W 3000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 91                           |
| Fattore Potenza                    | >0.70                        |

Indice di abbagliamento unificato < 23 - per corridoi e ingressi

Tipo di Prodotto Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 120

Protezione da solidi e liquidi IP20

Alloggiamento PP (polipropilene)

Colore dell'Apparecchio Bianco

## Dimensioni

Altezza (mm) 32

Diametro (mm) 225

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

