



Scheda tecnica Philips Illuminazione stradale LED Lanterna City Charm Cono BDS491 Grigio 53W 5670lm 360D - 730 Luce Calda | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 238249                          |
| EAN                               | 8719514201958                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 730 Bianco Caldo                      |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo                     |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79                                 |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 107                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 360                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| EOC8                           | 20195800           |
| Montaggio                      | Post top           |
| Connessione Infisso            | Cavo               |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66               |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio             |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Grigio             |
| Product Serie                  | BDS491             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 555 |
| Larghezza (mm) | 555 |
| Altezza (mm)   | 530 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

