



## Scheda tecnica Bright Choice Luce A Binario LED ELARA PC Bianca 30W 2500lm 40D - 840 Bianco Freddo

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                               | 247567                                       |
| EAN                               | 8720701845697                                |
| Marca                             | Bright Choice                                |
| Nome del fabbricante              | 3-PHASE RAIL SPOTLIGHT ELARA 30W WHITE 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                        |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                           |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 40                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

Tipo di Prodotto

Faretti a Binario LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                 |
| Montaggio                      | Su Binario         |
| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP22               |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule  |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco             |
| Colore del Rivestimento        | Bianco             |
| Copertura Ottica               | PC (Polycarbonato) |
| Product Serie                  | ELARA              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 90  |
| Larghezza (mm) | 90  |
| Altezza (mm)   | 210 |
| Diametro (mm)  | 90  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

